

Fireattack

F25

www.fireattack.net

**BEST
FEATURE/
PICTURES**



**BEST
PRICE**

- 256x192
- Hz25
- Modes
- Super IR
- Photo/Video

- Display 3.2"
- mK 30
- Zoom 2x/4x
- ODE
- Wifi

Smooth Mode

Fireattack

F120

www.fireattack.net



- 4,3" / 60 Hz
- 650 ° / 1.200 °C
- 2/4 Zoom
- OD
- Wifi

- 35 mK
- 6 Modes
- 384 x 288 Resolution
- Foto / Video

**SET: F25 + TRUCK CHARGER +
RETRACT + NECK STRAP
EIN PREIS – ONE PRICE**

**NFPA 1801
KONFORM**

**TAKTIK /
UVA-CAM**

**DFV-AGBF
FACHEMPFEHLUNG
KONFORM**

KEY FEATURES

- Auflösung - Thermal resolution: 384 x 288 (110,592 pixels)
- NETD: <35 mK (@ 25 °C, F#=1.0)
- Start Zeit - Start up time: 5 Sekunden - second (with IR image), 10 second (with OSD)
- Bildunterstützung für Objektdetails - OD
- Temperature measurement range: -20 °C to 1200 °C / NFPA -20 °C - 650 °C
- Measurement presets: Center spot, Hot spot, Cold spot
- 60 Hz image frequency
- 4,3" LCD screen display
- Hot und Cold Tracker
- 6 Mode - NFPA Basic, White Hot, Black Hot, Fire Detection, Rescue, Hot Area
- Foto- / Videospeicher 32 GB oder Freeze Funktion
- 2- / 4-fach Zoom
- Wi-Fi Funktion zuschaltbar
- Datum und Uhrzeit optional zuschaltbar
- Kompass zuschaltbar

3 IN 1-THERMALCAM

Die Fireattack ist eine robuste, kompakte und hochwertige Wärmebildkamera, die für den harten Feuerwehreinsatz entwickelt wurde. Bei Dunkelheit, Rauch und vielen anderen Situationen trägt die Kamera dazu bei, Leben zu retten, Eigentum zu schützen und die Sicherheit der Feuerwehrleute zu gewährleisten.

Die individuelle Konfiguration der F120 wird durch ein eigenes gesetztes dreistelliges Passwort geschützt. Somit entscheiden Sie als Anwender, ob Sie eine Ein Knopf- / Zwei Knopf- oder Drei Knopf-Kamera einsetzen wollen. Sie entscheiden, ob Sie mehr als ein Mode, Zoom, Foto-Video Speicher, Hot/Cold Tracker und welche Tempbar-Darstellung und Speicherart verwendet werden.

Es handelt sich um eine Handheld-Wärmebildkamera aus dem Bereich Angriff AOR, Taktik, Taktik UVA, die mit einer Hand zu halten ist. Die drei Tasten der Kamera sind einfach mit einem Finger zu bedienen.

Sie ist mit einer Bildunterstützung und vielen Features ausgestattet ist. Es besteht jederzeit die Möglichkeit Foto- und Video-Aufnahmen oder die Freeze-Funktion zu nutzen - neben den verschiedenen Bildmodi, die den Anwender bei sei-

nen unterschiedlichen Tätigkeiten unterstützen. Sie besitzt einen 2- und 4-fach Zoom, zusammen mit dem Black White (BW) Mode kann dies optimal bei einer Personensuche unterstützen. Der Hot und Cold Tracker stellt dem Anwender jederzeit wichtige Informationen zur Verfügung. Das Display mit 4,3", 60 Hz, Auflösung von 384 x 288, der Wert von 35 mK (0,035 °C), eine Darstellung von 650 °C oder bis zu 1200 °C und das OD System gewährleisten jederzeit eine klare und detailgetreue Bilderdarstellung. Die IP67, 2 m Fallprüfung, 260 °C mit bis zu 7 Minuten Arbeitstemperaturbereich, sichern dem Anwender auch unter extremsten Bedingungen zuverlässig die Nutzung der F120. Das Datum und die Uhrzeit lassen sich optional ständig im Bild darstellen, dies ist z. B. optimal für Trainingscenter oder zur Dokumentation. Die zuschaltbare Wi-Fi Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit der live Bildübertragung. Außerdem kann man optional einen Kompass z. B. für die Vegetationsbrandbekämpfung zuschalten.

Mit diesen Möglichkeiten, der 3 in 1 Kamera, Konfigurierbarkeit, den technischen Daten und dem Preis-Leistungsverhältnis sucht die Kamera seinesgleichen.

F25 - DIE WÄRMEBILDKAMERA FÜR JEDE EINSATZKRAFT

FIREATTACK F25 DIE AOR/ANGRIFFS-KAMERA UND ALS KLEINER BRUDER DER FIREATTACK F120

KLEIN - KOMPAKT - KONFIGURIERBAR - EINFACH KOSTENGÜNSTIG - OPTIMALE LEISTUNG - NEUSTE TECHNIK

Jede Einsatzkraft unter Atemschutz, ob Angriffstrupp oder Sicherheitstrupp sollte eine persönliche Wärmebildkamera bei sich führen. Um im Einsatzgeschehen denn 6 Sinn zu nutzen. Und sich als Retter und den zu Rettenden eine optimale Sicherheit zu gewährleisten.

Die F25 ist für den Innenangriff geeignet, robust, hitzebeständig, IP67 und mit Feuerwehrhandschuhen nach DIN EN 659 bedienbar. Mit den verbauten Sensor und einer Auflösung von 256 x 195 Pixel und einem Sichtfeld von 37,2°x50° erzeugt Sie eine kompaktere, detailgetreue Abbildung der Einsatzszenerie. Dies wird noch weiter u optimiert durch die OD und Super IR Bildunterstützung. Der SmoothMode kompensiert den Schaltvorgang bei der Bildkalibrierung und ermöglicht dadurch eine durchgängige Wärmebilddarstellung. Die Taschenlampe der F25, können Sie während des Betriebes auch ohne Nutzung der Wärmebildkamera einsetzen. Somit haben Sie im Einsatzgeschehen auch gleichzeitig eine Taschenlampe immer am Mann.

Die F25 eignet sich hervorragend mit der Nutzung des Hot Trackers für die Suche nach Glutnestern im Rahmen der Vegetationsbrandbekämpfung. Wie auch bei der Fireattack F120 können Sie die F25 nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren und dies für den Anwender mit Ihren eigenen gesetzten Passwort schützen. Der 2x und 4x Zoom sowie die verschiedenen Bildmodi und die Foto/Video Funktion runden die technischen Features ab. Die Wifi-funktion ermöglicht es z.B. den Einsatzleiter live das Einsatzgeschehen zu beobachten.

Sie können die F25 auch zu einer reinen An/Aus Kamera modifizieren, es ob liegt Ihnen wie Sie die Kamera nutzen. Ein Preis alle Funktionen.

- Auflösung: 256x192
- Display: 3,2"
- HZ: 25
- mK: 30
- Gewicht: 398 g
- Zoom: 2x - 4x
- Modes: Basic Fire, BW, WB, Smooth, Hot Area, Rescue, Fire Detection
- Hot & Cold Tracker
- Bildunterstützung ODE und Super IR
- Foto und Video Speicher
- Wifi



WAS MACHT DIE F120 EXCLUSIV?

Die Fireattack F120 ist Feuerwehr spezifisch entwickelt worden. Durch den eigenen dreistelligen Passwortschutz, können Sie die F120 als Angriffs- (AOR), Taktik- oder Taktik-UVA-Kamera konfigurieren.

DIE F120 IST DIE DREI-IN-EINER-KAMERA! SIE ENTSCHEIDEN, WIE SIE DIE KAMERA NUTZEN WOLLEN.


... und das ganze zu einem Preis!

- Umschaltung vom High in den Low Gain ≤ 1 sec.
- NUR FEUERWEHR SPEZIFISCHE MODES
- Konfiguration der F120 kann individuell durch ein eigenes dreistelliges Passwort geschützt werden.
- Konfigurierbar als Ein Knopf Kamera - nur An und Aus Angriffskamera Zwei Knopf Kamera - An/Aus - Zoom oder An/Aus - Modus Drei Knopf Kamera - An/Aus - Zoom - Modus Zusätzlich der Nutzung des Triggers als Foto/Video - Freeze - keine Funktion

- Zwei Temperaturbereiche in einer Kamera -20 ° - >650 ° und >1200 °
- NFPA Mode mit einer Darstellung von -20 ° - >650 °
- Basic / NFPA Mode mit Standard Darstellung nach NFPA (Batterie/Tempbar..Symbole)
- OD Bildunterstützung immer eingeschaltet
- NFPA/BASIC Mode immer als Start Mode
- AN/Aus Knopf 3 Sec. Gedrückt Standby / 6 Sec. Aus. Der Status wird den Anwender im Display angezeigt.
- AN/AUS Schalter dient als Resetschalter - Immer Rückführung in den NFPA/Basic Mode-
- Beim Hot und Cold Tracker werden die Temperaturen direkt beim Messpunkt angezeigt
- Datum und Uhrzeit optional zuschaltbar

WAS MACHT DIE F25 EXCLUSIV?

- Start vom Smooth System oder BASIC / NFPA Mode definierbar
- Foto / Video Speicher definierbar
- Beste Bildunterstützung immer zugeschaltet
- Keine Doppelbelegung von Tasten
- Kleine Anzeige des Hot und Cold Tracker möglich
- Feuerwehrbezogene Modes und Nutzung
- Nur Passwort-Schutz für die Einstellungs-menüs



TRUCK CHARGER
12V/24V/USB-C/230V

MEHRERE MITEINANDER VERBINDBAR / MULTIPLE CAN BE CONNECTED WITH EACH OTHER

6 MODES FOR ALL SITUATIONS



PRICE - PREISE



Mehr Informationen unter www.fireattack.net
More informations at www.fireattack.net

